

Oversigt brandslukkere

Type	2 kg Pulverslucker	2 kg Pulverslucker	2 kg Pulverslucker Auto	2 kg. Pulverslucker Industri	6 kg Pulverslucker	6 kg Pulverslucker	12 kg Pulverslucker	6 ltr. Friture /fedtbrandslukker
Varenr.	BT09-001-02	BT09-100-02	BT06-102	BT07-102	BT07-106	BT09-001-06	BT09-001-12	BT09-105-06
Produktnavn	EURO	TOTAL	Joma-Fire	Joma-Fire	Joma-Fire	EURO	EURO	TOTAL
Godkendt	DS/EN3 MED Ratmærket	DS/EN3 MED Ratmærket	EN-3 MED MPA Dresden MED Ratmærket	CE-mærket, EN3 MPA Dresden MED Ratmærket	EN3 MPA Dresden MED Ratmærket	DS/EN3 Dresden MED Ratmærket	DS/EN3 Dresden MED Ratmærket	DS/EN3 DNV KM
Slukningsklasse	13A / 89B	13A / 89B / C	13A / 89B / C	13A / 89B / C	55A / 233B / C	43A / 233B / C	55A / 233B / C	13A / 75F
Mål	H 390 mm Ø 110 mm Vægt 3,7 kg	H 355 mm Ø 130 mm Vægt 3,6 kg	H 345 mm Ø 110 mm Vægt 3,4 kg	H 372 mm Ø 110 mm Vægt 3,7 kg	H 495 mm Ø 160 mm Vægt 9,3 kg	H 485 mm Ø 160 mm Vægt 9,8 kg	H 650 mm Ø 185 mm	H 560 mm Ø 150 mm Vægt 11 kg
Tømningstid	> 11 sek.	> 11 sek.	9 sek.	9 sek.	15 sek.	> 15 sek.	33 sek.	33 sek.
Kastelængde	3-4 meter	3-4 meter	3-4 meter	3-4 meter	6-7 meter	6-7 meter	10 meter	3-5 meter
Funktionsdygtig	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	0°C - +60°C
Drivmiddel	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen
Tryk v/ 20°C	15 bar	15 bar	12 bar	12 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Testtryk beholder			27 bar	27 bar				
Trykprøvning	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år	5 år
Slukningsklasser	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler F: Brande i fedtstoffer Elbrande: max 1.000V v/ 1. m afstand
Anvendes til	Biler, busser, camping, både, private hjem	Biler, busser, camping, både og private hjem Særligt egnet som autoslukker. Beskyttet affyringsgreb, der forhindrer utilsigtet affyring i trange forhold som i biler, kabiner mv.	Biler, busser, camping, både og private hjem	Biler, busser, camping, både og private hjem	Forretninger, forsamlingslokaler, kontorer, arkiver, skoler, hoteller, hospitaler, restauranter, køkkener, kantiner, lastbiler, vej- og maritim transport, campingpladser og private hjem	Bygninger, industri, værksteder, kontorer, skoler, butikker, private hjem, både, landbrug, industri- og landbrugsmaskiner	Ved stor brandfare, træpillefyr, halmfyr og opmagasinering af træ, papir, halm, kemikalier og brandbare væsker	Hotel- og restaurant køkken, grillbarer samt hvor der arbejdes med olier og fedtstoffer v/ madlavning



Oversigt brandslukkere

Type	9 ltr. Vandslukker	9 ltr. Vandslukker	9 ltr. Vandslukker Frostsikker	2 kg. Co2 slukker - kulsyreslukker	5 kg. Co2 slukker - kulsyreslukker	5 kg Co2 slukker – kulsyreslukker med oval tragt	6 ltr. Universal brandslukker	6 ltr. Universal brandslukker
Varenr.	BT07-209	BT09-002-09	BT09-201-09	BT09-402	BT09-107-05	BT07-405	4F9910	BT07-305
Produktnavn	Joma-Fire	EURO	JOCKEL	Joma-Fire	EURO	Joma-Fire	4 Fire	Joma-Fire
Godkendt	EN3 MPA Dresden	DS/EN3 MED Ratmærket	DS/EN3 MED Ratmærket	EN3 MPA Dresden	DS/EN3 MED Ratmærket	EN3 MPA Dresden MED Ratmærket	EN 3-7 og EN 3-8	EN3 MPA Dresden
Slukningsklasse	21A	21A	27A	34B	89B	89B	21A / 233B / 75F	21A / 233B / 40F
Mål	H 588 mm Ø 185 mm Vægt 14 kg	H 540 mm Ø 190 mm Vægt 15 kg	H 540 mm Ø 190 mm Vægt 15 kg	H 543 mm Ø 105 mm Vægt 7 kg	H 700 mm Ø 140 mm Vægt 15 kg	H 685 mm Ø 136 mm Vægt 14 kg	H 600 mm Ø 260 mm Vægt 10,2 kg	H 535 mm Ø 160 mm Vægt 9,9 kg
Affyringstid	9 sek.	>32 sek.	> 32 sek.	6 sek.	> 15 sek.	9 sek.	35 sek.	15 sek.
Kastelængde	6-7 meter	6-7 meter	6-7 meter	3-5 meter	3-5 meter	3-5 meter	6 meter	6 meter
Funktionsdygtig	+5°C - +60°C	+5°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	-30°C - +60°C	+5°C - +60°C
Drivmiddel	Nitrogen	Nitrogen	Nitrogen	Co2	Co2	Co2	Nitrogen	Nitrogen
Tryk v/ 20°C	15 bar	15 bar	15 bar		56 bar		15 bar	15 bar
Testtryk beholder	27 bar			320 bar		320 bar		27 bar
Trykprøvning	5 år	5 år	5 år	10 år	10 år	10 år	5 år	5 år
Slukningsklasser	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler Elbrande: max 1.000V v/ 1 m. afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler Elbrande: max 1.000V v/ 1 m. afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler Elbrande: max 1.000V v/ 1. m afstand	B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande E: Elektriske brande – elbrande 1.000V – 245.000V	B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande Elbrande: max 1.000V v/ 1. m afstand	B: Væskebrande, benzin, olie m.m. C: Gasbrande E: Elektriske brande – elbrande 1.000V – 245.000V	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. F: Brande i fedtstoffer Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. F: Brande i fedtstoffer Elbrande: max 1.000V v/ 1m afstand
Anvendes til	Forretninger, forsamlingslokaler, kontorer, arkiver, skoler, hoteller, hospitaler, restauranter, campingpladser, private hjem m.m.	Kontorer, forretninger, lagre, hoteller, institutioner, skoler, private hjem m.m.	Industri, bygninger, skoler, kontorer, private hjem, forretninger, skibe, campingpladser m.m.	Laboratorier, værksteder, maskiner, skoler, storkøkkener, hospitaler, kraftindustrien, industrihaller og steder hvor brug af slukningspulvere ikke anbefales pga. apparater der er følsomme overfor støv og urenheder	Industri, bygninger, skoler, kontorer, hjem, forretninger, køretøjer, skibe, værksteder og camping m.m.	Laboratorier, værksteder, maskiner, skoler, storkøkkener, hospitaler, kraftindustrien, industrihaller og steder hvor brug af slukningspulvere ikke anbefales pga. apparater der er følsomme overfor støv og urenheder	Institutioner, industri, kontorer, køkkener, lastbiler, landbrug og hoteller	Forretninger, forsamlingslokaler, kontorer, arkiver, skoler, hoteller, hospitaler, restauranter, køkkener, kantiner, campingpladser, og hjemmet



Oversigt brandslukkere

Type	112 Brandslukker	Brandtæppe plasticetui	Brandtæppe stofetui	Brandtæppe 3-lag i hard box	Brandtæppe std. hard box
Varenr.	4F9929	FH5000-20	BT10-115-01	BT10-115-10	BT10-115-09
Produktnavn	4 Fire			Jacktone Product	TOTAL
Godkendt		EN1869	EN1869	EN 1869 fra 1997	EN1869 fra 1997
Slukningsklasse					
Mål	400 ml spraydåse	120 mm x 180 mm	120 mm x 180 mm	120 mm x 180 mm	120 mm x 180 mm
Affyringstid	15 sek				
Kastelængde	3 meter				
Funktionsdygtig	Ned til -30°C				
Drivmiddel					
Tryk v/ 20°C					
Testtryk beholder					
Trykprøvning	5 år	Engangsbrug	Engangsbrug	Engangsbrug	Engangsbrug
Slukningsklasser	A: Glødebrande, træ, papir og tekstiler B: Væskebrande, benzin, olie m.m. F: Brande i fedtstoffer	Ild i madolie – op til 3 L madolie / 500V	Temperatur op til 550°C	Friture brande, brande i el-artikler, TV, i dekorationer, motor, havegrill og personer	Friture brande, brande i el-artikler, TV, dekorationer, motor, havegrill og personer
Anvendes til	F.eks. køkken, bil, campingvogn eller sommerhus	Køkken hos private og erhverv	Friturebrande og andre væskebrande, personbrande, motor og el-brande, brande i dekorationer	Køkkener, restauranter, kantiner, grillbarer, laboratorer, i private hjem m.m.	Køkkener, restauranter, kantiner, grillbarer, laboratorier, i private hjem m.m.

